

SCHEDA TECNICA

T - 46681 _ B-SQF / B-KSF / 3B-KSF

Descrizione

Il kit piedino quadrato è studiato per sostenere le strutture metalliche (telai a H) sui tetti o in ambienti industriali. Adatto ai binari a U 41 x 41 mm.

- Studiato per i canali STRUT (non forniti)
- Conserva la copertura idrorepellente del tetto
- Installazione agevole e rapida
- AVVERTENZA: i tetti in PVC e la gomma composita sono incompatibili
- Cuscinetti isolanti preinstallati
- Grande flessibilità: peso/altezza regolabile
- Adatto ai binari a U 41 x 41 mm

B-SQF	B-KSF	3B-KSF
		
<p>Il piedino quadrato (B-SQF-305 & B-SQF-500) include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piedino in HDPE • Cuscinetti isolanti preinstallati 	<p>Il kit telaio H (B-KSF - 30 & B-KSF - 50) include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piedino quadrato: x2 • Staffe M10: x3 • Fissaggi M10: x4 	<p>Il kit 3x telaio H 3B-KSF include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piedino quadrato : x6 • Staffe M10: x6 • Fissaggi M10: x12

Specifiche tecniche

Materiale	Polietilene alta densità (HDPE)	
Dimensioni	B-SQF-305	305 x 305 x 120 mm
	B-SQF-500	500 x 500 x 120 mm
Carico max per kit 2 piedini	305 x 305 : 350 Kg* / 500 x 500 : 500Kg*	
Temperatura consigliata	-30°C / +110°C	

* Non forniamo i binari di sostegno, i carichi sono forniti puramente a titolo informativo. Consultare la scheda tecnica dei binari per informazioni sul carico massimo.

Applicazione

Per il sostegno di condotte di ventilazione.

