

SCHEDA TECNICA

T - 4930 _ FBM / CBR / CLD

Descrizione

Le fascette a chiusura rapida per tubo **CBR** e **FBM** sono composte da un nastro continuo con bordi arrotondati. È studiata per fissare i tubi a uscite, tubi e altri raccordi.

- Il nastro **CBR** consente di creare una fascetta di fissaggio personalizzata. È fornito in dispenser. I contrassegni sul dispenser consentono di creare agevolmente la fascetta del diametro desiderato.
- Il dispositivo di serraggio **CLD** è stato studiato appositamente per l'uso con il nastro CBR. Grazie al corpo e vite oscillante è facile regolare la lunghezza corretta.
- **FBM** è una fascetta di fissaggio perforata con diametro fino a 725 mm. È facile e rapida applicazione. Il dispositivo di serraggio CLD è saldato sulla fascetta.

Specifiche tecniche

	CBR
Materiale	Acciaio INOX 430
Lunghezza	Rotolo da 30 m
Larghezza	9 mm
Spessore	0,6 mm

	CLD
Corpo	Acciaio rivestito
Materiale della vite	Acciaio rivestito
Testa della vite	Esagonale, a croce

	FBM
Materiale	Acciaio INOX 430
Larghezza	9 mm
Spessore	0,6 mm
Diametri	125, 150, 175, 225, 275, 350, 400, 550, 600
Materiale chiusura	Acciaio rivestito
Vite	Esagonale, a croce

