



DESCRIZIONE

Condotta flessibile in alluminio multistrato

L' AF 012 é realizzato da un nastro multistrato di alluminio/poliestere/alluminio supportato da un filo di acciaio armonico.

CERTIFICAZIONI



-20°C +140°C



Classe 1

Certificazione di resistenza al fuoco n° 308196/RF6114

Omologazione M.I./VV.FF. n° AL3052C20D100007

rinnovo del 06/06/2019

UTILIZZO

Grazie alla sua composizione ad elevata resistenza allo strappo l'AF 012 è idoneo per applicazioni nel settore della ventilazione, condizionamento e riscaldamento.

CARATTERISTICHE DEL CONDOTTO

specificata	valore
Materiale	Alluminio - Poliestere
Spessore tubazione	70 micron
Peso totale (escluso filo armonico)	75,40 g/m ²
Diametri	80 > 610
Passo spirale filo armonico	25 / 34 mm
Raggio minimo di curvatura	0,6 x Ø
Velocità massima aria	32 m/s
Pressione massima di esercizio	2500 Pa
Colore	alluminio
Confezione in cartone singolo	10 mt

DIMENSIONI E QUANTITÀ

codice	diametro Ø (mm)	mt. / scatola	pz. / scatola	totale mt. / pallet	pallet
12080	80	10 mt	1 pz	3.000 mt	
12102	102	10 mt	1 pz	2.600 mt	
12127	127	10 mt	1 pz	1.870 mt	
12152	152	10 mt	1 pz	1.300 mt	
12162	162	10 mt	1 pz	1.300 mt	
12203	203	10 mt	1 pz	770 mt	
12254	254	10 mt	1 pz	540 mt	
12305	305	10 mt	1 pz	350 mt	
12315	315	10 mt	1 pz	350 mt	
12356	356	10 mt	1 pz	300 mt	
12406	406	10 mt	1 pz	240 mt	
12457	457	10 mt	1 pz	200 mt	
12508	508	10 mt	1 pz	100 mt	
12560	560	10 mt	1 pz	100 mt	
12610	610	10 mt	1 pz	80 mt	

dimensioni (mm) 800 x 1200 x 2400

VOLUMI E PESI

misure (mm) scatola	peso (Kg) scatola
115x115x800	0,60
120x120x390	0,80
140x140x390	1,10
170x170x390	1,20
170x170x390	1,70
210x210x390	2,70
280x280x400	3,30
330x330x400	3,60
330x330x400	5,00
390x390x400	5,90
420x420x420	6,10
480x480x500	7,10
520x520x390	8,10
580x580x410	9,20
630x630x410	10,40

L'ordine non è vincolante alle quantità di mt. indicati nel pallet