



DESCRIZIONE

Condotta flessibile in alluminio/PVC

L' AF 127 è realizzato da un nastro in alluminio/PVC supportato da un filo di acciaio armonico.

CERTIFICAZIONI



-20° C +120° C

UTILIZZO

Grazie alla sua composizione ad elevata resistenza l'AF 127 è idoneo per applicazioni nel settore della ventilazione, aspirazione, condizionamento e riscaldamento.

CARATTERISTICHE DEL CONDOTTO

Specifica	Valore
Materiale	Alluminio / PVC
Spessore	160 micron
Peso totale (escluso filo armonico)	466,60 g/m ²
Diametri	80 > 610
Passo spirale filo armonico	25 / 34 mm
Raggio minimo di curvatura	0,6 x Ø
Velocità massima aria	32 m/s
Pressione massima di esercizio	2500 Pa
Colore	nero
Confezione in cartone singolo	10 mt

DIMENSIONI E QUANTITÀ

codice	diametro Ø (mm)	mt. / scatola	pz. / scatola	totale mt. / pallet	pallet
18080	80	10 mt	1 pz	3.000 mt	
18102	102	10 mt	1 pz	2.600 mt	
18127	127	10 mt	1 pz	1.870 mt	
18152	152	10 mt	1 pz	1.300 mt	
18162	162	10 mt	1 pz	1.300 mt	
18203	203	10 mt	1 pz	770 mt	
18254	254	10 mt	1 pz	540 mt	
18305	305	10 mt	1 pz	350 mt	
18315	315	10 mt	1 pz	350 mt	
18356	356	10 mt	1 pz	300 mt	
18406	406	10 mt	1 pz	240 mt	
18457	457	10 mt	1 pz	200 mt	
18508	508	10 mt	1 pz	100 mt	
18560	560	10 mt	1 pz	100 mt	
18610	610	10 mt	1 pz	80 mt	

dimensioni (mm) 1000 x 1200 x 2400

VOLUMI E PESI

misure (mm) scatola	peso (Kg) scatola
150x150x1000	1,70
170x170x1000	2,80
190x190x1000	3,60
230x230x1000	4,40
230x230x1000	4,90
270x270x1000	6,20
320x320x1000	7,80
380x380x1000	9,40
380x380x1000	10,20
420x420x1000	12,00
470x470x1000	13,80
510x510x1000	15,70
580x580x1000	17,70
580x580x1000	19,60
660x660x1000	21,50

L'ordine non è vincolante alle quantità di mt. indicati nel pallet