



## DESCRIZIONE

### Condotta flessibile in PVC isolato

L'AF 546 é realizzato da un nastro in PVC (120 micron) supportato da un filo di acciaio armonico. Il materassino isolante, in poliestere, é protetto esternamente da una manica anticondensa.

## CERTIFICAZIONI



-20°C +80°C



Classe 1-1

Certificazione di resistenza al fuoco n° 308199/RF6117

Omologazione M.I./VV.FF. n° AL3052C20D1100006

rinnovo del 06/06/2019

Certificazione di resistenza ai batteri: n° 15LA11950 del 02/11/2015

## UTILIZZO

L'AF 546 oltre a presentarsi pratico e resistente (120 micron), offre un totale isolamento del condotto dall'ambiente esterno, che lo rende adatto per impianti di condizionamento, riscaldamento e ventilazione.

## CARATTERISTICHE ISOLAMENTO TERMICO

## CARATTERISTICHE DEL CONDOTTO

specificata	valore
Materiale	PVC
Spessore tubazione interna	120 micron
Spessore protezione anticondensa	80 micron
Peso totale (escluso filo armonico)	589 g/m <sup>2</sup>
Diametri	80 > 610
Passo spirale filo armonico	25 / 34 mm
Raggio minimo di curvatura	0,6 x Ø
Velocità massima aria	32 m/s
Pressione massima di esercizio	2500 Pa
Colore	nero
Confezione in cartone singolo	10 mt

specificata	valore
Materiale	Poliestere
Densità	220 g/m <sup>2</sup>
Spessore	25 mm
Conducibilità termica (λ)	(Watt/(m <sup>2</sup> *K) *0,050
Resistenza Termica (R)	m <sup>2</sup> K/Watt *0,58
Composizione degli ingredienti*	Natura: <b>chimica</b> Composizione: Fibra di poliestere (100%) Ingredienti pericolosi: <b>nessuno</b>
Informazioni tossicologiche*	Irritazione cutanea: <b>non irritante</b> Irritazione oculare: <b>non irritante</b>

\* Dati forniti dal produttore del materiale

## DIMENSIONI E QUANTITÀ

codice	diametro Ø (mm)	mt. / scatola	pz. / scatola	totale mt. / pallet	pallet
11080	80*	10 mt	1 pz	900 mt	
11102	102	10 mt	1 pz	520 mt	
11127	127	10 mt	1 pz	440 mt	
11140	140	10 mt	1 pz	300 mt	
11152	152	10 mt	1 pz	300 mt	
11162	162	10 mt	1 pz	300 mt	
11180	180	10 mt	1 pz	270 mt	
11203	203	10 mt	1 pz	240 mt	
11254	254	10 mt	1 pz	140 mt	
11305	305	10 mt	1 pz	120 mt	
11315	315	10 mt	1 pz	120 mt	
11356	356	10 mt	1 pz	100 mt	
11406	406	10 mt	1 pz	80 mt	
11457	457	10 mt	1 pz	40 mt	
11508	508	10 mt	1 pz	30 mt	
11560	560*	10 mt	1 pz	30 mt	
11610	610*	10 mt	1 pz	30 mt	

dimensioni (mm) 800 x 1200 x 2400

## VOLUMI E PESI

misure (mm) scatola	peso (Kg) scatola
150x150x1000	3,50
170x170x1000	3,60
190x190x1000	4,40
230x230x1000	4,55
230x230x1000	4,70
230x230x1000	4,83
270x270x1000	5,42
270x270x1000	6,00
320x320x1000	8,20
380x380x1000	9,30
380x380x1000	9,35
420x420x1000	11,38
470x470x1000	13,95
510x510x1000	15,20
580x580x1000	16,45
580x580x1000	17,93
660x660x1000	20,29

\* Per i seguenti diametri l'ordine non é vincolante alle quantità di mt. indicati nel pallet