



DESCRIZIONE

Condotta flessibile in PVC isolato

L' AF 645 é realizzato da un nastro in PVC (120 micron) supportato da un filo di acciaio armonico. Il materassino isolante, in poliestere verde, é protetto esternamente da una manica anticondensa.

CERTIFICAZIONI



-20°C +70°C



Classe 1-1

Certificazione di resistenza n° 7583

Omologazione in corso

UTILIZZO

L'AF 645 offre un totale isolamento del condotto dall'ambiente esterno, che lo rende adatto per impianti di condizionamento, riscaldamento e ventilazione.

CARATTERISTICHE DEL CONDOTTO

specificata	valore
Materiale	PVC / Polietilene
Sp. tubazione interna in PVC	120 micron
Sp. protezione anticondensa in Polietilene	80 micron
Peso totale (escluso filo armonico)	442 g/m ²
Diametri	80 > 610
Passo spirale filo armonico	38 / 47 mm
Raggio minimo di curvatura	0,6 x Ø
Velocità massima aria	25 m/s
Pressione massima di esercizio	2000 Pa
Colore	nero
Confezione in cartone singolo	10 mt

DIMENSIONI E QUANTITÀ

codice	diametro Ø (mm)	mt. / scatola	pz. / scatola	totale mt. / pallet	pallet
38080	80*	10 mt	1 pz	900 mt	
38102	102	10 mt	1 pz	520 mt	
38127	127	10 mt	1 pz	440 mt	
38140	140	10 mt	1 pz	300 mt	
38152	152	10 mt	1 pz	300 mt	
38162	162	10 mt	1 pz	300 mt	
38180	180	10 mt	1 pz	240 mt	
38203	203	10 mt	1 pz	240 mt	
38254	254	10 mt	1 pz	140 mt	
38305	305	10 mt	1 pz	120 mt	
38315	315	10 mt	1 pz	120 mt	
38356	356	10 mt	1 pz	100 mt	
38406	406	10 mt	1 pz	80 mt	
38457	457	10 mt	1 pz	40 mt	
38508	508	10 mt	1 pz	30 mt	
38560	560*	10 mt	1 pz	30 mt	
38610	610*	10 mt	1 pz	30 mt	

dimensioni (mm) 1000 x 1200 x 2400

CARATTERISTICHE ISOLAMENTO TERMICO

specificata	valore
Materiale	Poliestere
Densità	200 g/m ²
Spessore	25 mm
Conducibilità termica (λ)	(Watt/(m ² *K) *0,050
Resistenza Termica (R)	m ² K/Watt *0,58
Composizione degli ingredienti*	Natura: chimica Composizione: Fibra di poliestere (100%) Ingredienti pericolosi: nessuno

Informazioni tossicologiche*

Irritazione cutanea: **non irritante**
Irritazione oculare: **non irritante**

* Dati forniti dal produttore del materiale

VOLUMI E PESI

misure (mm) scatola	peso (Kg) scatola
170x170x1000	3,50
170x170x1000	3,60
190x190x1000	4,40
215x215x1000	4,55
215x215x1000	4,70
225x225x1000	4,83
250x250x1000	5,42
265x265x1000	6,00
320x320x1000	8,20
370x370x1000	9,30
370x370x1000	9,35
420x420x1000	11,38
470x470x1000	13,95
520x520x1000	15,20
600x600x1000	16,45
690x690x1000	17,93
720x720x1000	20,29

* Per i seguenti diametri l'ordine non é vincolante alle quantità di mt. indicati nel pallet