

Serie  
LD

 Aspiratore assiale decorativo con portata fino a 310 m<sup>3</sup>/h

## ■ Descrizione e caratteristiche

- Aspiratore elicoidale
- Design moderno e gradevole
- L'involucro e la girante sono costruiti in ABS di alta qualità e durezza, resistente agli UV
- Il design della girante rende il prodotto efficiente e durevole nel tempo

## ■ Applicazioni

- Ventilazione continua o periodica di bagni, docce, cucine e altri locali
- Installazione sia a parete che a soffitto per brevi tratti
- Compatibili con tubazioni diametro 100, 125 e 150 mm

## ■ Certificazioni e approvazioni



## ■ Esempio di installazione




## ■ Dati tecnici

Modello	Accessori in dotazione	Tensione [V] a 50 Hz	Potenza assorbita [W]	Corrente [A]	Giri al minuto	Portata max. aria [m <sup>3</sup> /h]	Pressione sonora a 3m [dB(A)]	Peso [Kg]	Pz. per scatola
LD-TH 100	T  H	220-240	14	0,085	2300	88	33	0,60	12
LD-KLT 100	K  L  T								
LD-KLTH 100	K  L  T  H								
LD-TH 125	T  H	220-240	16	0,1	2400	167	34	0,74	6
LD-KLT 125	K  L  T								
LD-KLTH 125	K  L  T  H								
LD-TH 150	T  H	220-240	24	0,13	2400	265	37	0,96	7
LD-KLT 150	K  L  T								
LD-KLTH 150	K  L  T  H								

## ■ Dimensioni

Modello	Dimensioni [mm]				
	Ø D	B	H	L	L1
LD 100	100	152	120	126	30
LD 125	125	177	140	135	34
LD 150	150	206	165	154	36



## ■ Curve portata / pressione

